

Motor- Pumpe Quiky - Serien 51 FE

Exklusivvertretung



A Division of the  Interpump Group S.p.A.

Version: 10.02.10

Einsatzempfehlung: Luftbefeuchtungsanlagen

Lieferumfang:

- **Hochdruckpumpe:** Serie 51 FE
- **Druck- / Literleistungen:** lt. Tabelle erhältlich
- Elektro- Motor: 230 V, 50 Hz, 1450 1/min.
- Pumpenkopfmaterial: Messing OT58
- **Plunger:** Aluminium-Oxidkeramik
- **Dichtungsmaterial:** NBR
- **Ventile:** Edelstahl
- **Druckregelventil:** am Kopf angegossen
- **Geräteschalter Ein / Aus**
- **Gerätefüße**
- **Gewicht ca. 21 kg**



Technische Daten:

Bild zeigt Quiky – 1/100
 ~ 1,2 l/min - 100 bar

Pumpen Serie		FE		
Ausführung		Standard		
Pumpe	Typ	FE5101	FE5102	FE5104
Fördermenge	l/min	1,2	2	4
Betriebsdruck max.:	bar	100	100	100
Zulauftemp.max.:	°C	45		
Fördermedium		Wasser		
Fördermenge bei 100% volumetrischem Wirkungsgrad				
Elektromotor				
Leistung	kW	0,3	0,6	1,2
Drehzahl	1/min	1450		
Spannung, Frequenz	V, Hz	230 V Singlephase, 50 Hz		
Masse (l x b x h)	mm	365 x 235 x 240		
	Teile Nr.	M43003236	M43003237	M43003238